

Vous trouverez ci-dessous, le tableau des développements pour des roues d'un diamètre de 680 mm (pneumatique compris)

TABLEAU DES DEVELOPPEMENTS																										
Nombre de dents au	Nombre de dents au pignon																									
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
37	6,58	6,08	5,64	5,26	4,94	4,64	4,39	4,16	3,95	3,76	3,59	3,43	3,29	3,16	3,04											
38	6,76	6,24	5,79	5,41	5,07	4,77	4,50	4,27	4,05	3,86	3,68	3,52	3,38	3,24	3,12											
39	6,94	6,40	5,95	5,55	5,20	4,90	4,62	4,38	4,16	3,96	3,78	3,62	3,47	3,33	3,20											
40	7,12	6,57	6,10	5,69	5,34	5,02	4,74	4,49	4,27	4,06	3,88	3,71	3,56	3,41	3,28											
41	7,29	6,73	6,25	5,83	5,47	5,15	4,86	4,60	4,37	4,17	3,98	3,80	3,64	3,50	3,36											
42	7,47	6,90	6,40	5,98	5,60	5,27	4,98	4,72	4,48	4,27	4,07	3,90	3,73	3,58	3,45											
43	7,65	7,06	6,56	6,12	5,74	5,40	5,10	4,83	4,59	4,37	4,17	3,99	3,82	3,67	3,53											
44	7,83	7,23	6,71	6,26	5,87	5,52	5,22	4,94	4,69	4,47	4,27	4,08	3,91	3,75	3,61											
45	8,01	7,39	6,86	6,40	6,00	5,65	5,34	5,05	4,80	4,57	4,36	4,17	4,00	3,84	3,69											
46	8,18	7,55	7,01	6,55	6,14	5,78	5,45	5,17	4,91	4,67	4,46	4,27	4,09	3,93	3,77											
47	8,36	7,72	7,17	6,69	6,27	5,90	5,57	5,28	5,02	4,78	4,56	4,36	4,18	4,01	3,86											
48	8,54	7,88	7,32	6,83	6,40	6,03	5,69	5,39	5,12	4,88	4,66	4,45	4,27	4,10	3,94											
49	8,72	8,05	7,47	6,97	6,54	6,15	5,81	5,50	5,23	4,98	4,75	4,55	4,36	4,18	4,02											
50	8,90	8,21	7,62	7,12	6,67	6,28	5,93	5,62	5,34	5,08	4,85	4,64	4,45	4,27	4,10											
51	9,07	8,38	7,78	7,26	6,80	6,40	6,05	5,73	5,44	5,18	4,95	4,73	4,53	4,35	4,19											
52	9,25	8,54	7,93	7,40	6,94	6,53	6,17	5,84	5,55	5,28	5,04	4,82	4,62	4,44	4,27											
53	9,43	8,70	8,08	7,54	7,07	6,66	6,29	5,95	5,66	5,39	5,14	4,92	4,71	4,52	4,35											
54	9,61	8,87	8,23	7,69	7,20	6,78	6,40	6,07	5,76	5,49	5,24	5,01	4,80	4,61	4,43											
55	9,79	9,03	8,39	7,83	7,34	6,91	6,52	6,18	5,87	5,59	5,34	5,10	4,89	4,69	4,51											
56	9,96	9,20	8,54	7,97	7,47	7,03	6,64	6,29	5,98	5,69	5,43	5,20	4,98	4,78	4,60											

DEVELOPPEMENTS MAXIMUM AUTORISES			
Catégorie	Route	Epreuves	Piste
Prélicenciés	5,60	Ecole de cyclisme	
Poussins	5,60	Ecole de cyclisme	
Pupilles	5,60	Ecole de cyclisme	
Benjamins	5,60	Ecole de cyclisme	
Minimes garçons	7,01	Dans toutes les épreuves	6,71
Minimes filles	7,01	Dans les épreuves minimes filles seules	6,71
	7,62	Dans les épreuves cadettes	7,01
	7,01	Dans les épreuves minimes garçons	6,71
	7,01	Ecole de cyclisme	6,71
Cadets	7,62	Dans toutes les épreuves	7,01
Cadettes	7,62	Dans les épreuves cadettes seules	7,01
	7,62	Dans les épreuves cadets	7,01
	7,62	Dans les épreuves minimes filles	7,01
	7,01	Dans les épreuves minimes garçons	6,71
Juniors hommes	7,93	Dans les épreuves juniors hommes seuls	libre
	libre	Dans les épreuves de 17 ans et plus	libre
Juniors dames	7,93	Dans les épreuves juniors dames seules	libre
	7,62	Dans les épreuves cadets	
	libre	Epreuves de 17 ans et plus	libre
	7,93	Epreuves avec juniors hommes	libre

Comment calculer votre développement ?

Développement = diamètre de la roue x 3,1416 x Nombre de dents au plateau  
Nombre de dents au pignon